

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND RATES vom 09. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten

Nummer

2650 0027 -1

| | |
|--|--|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps (Artikel-Nummer) | 2650 0027 |
| 2. Verwendungszweck | Zur Abdichtung von Dächern. |
| 3. Hersteller | C. Hasse & Sohn, Inh. E. Rädecke GmbH & Co. KG Sternstraße 10, 29525 Uelzen |
| 4. Bevollmächtigter | Nicht benannt. |
| 5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts | System 2+ |
| 6. Harmonisierte Norm: | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Notifizierte Stelle: | 0761 (MPA Braunschweig) |

7. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|---|------------------------------|
| Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen ^{a)} | NPD |
| Brandverhalten | Klasse E nach DIN EN 13501-1 |
| Wasserdichtheit EN 1928:2000, Methode B, 100 kPa/24 h | Bestanden |
| Zug-Dehnungsverhalten : | |
| Maximale Zugkraft längs / quer (N/50 mm) | ≥ 800 / ≥ 800 |
| Dehnung bei maximaler Zugkraft längs / quer (%) | ≥ 2 / ≥ 2 |
| Widerstand gegen Durchwurzelung | NPD |
| Widerstand gegen statische Belastung (kg) | NPD |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung (mm) | NPD |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs / quer (N) | NPD / NPD |
| Festigkeit der Fügenähste: | |
| Schälfestigkeit (N/50 mm) | NPD |
| Scherfestigkeit (N/50 mm) | NPD |
| Dauerhaftigkeit ^{b)} : | |
| Oberlagen mit dauerhaften Lichtschutz und Einzellagen | - |
| Oberlagen und Einzellagen ohne Oberflächenschutz | - |
| Oberlagen mit dauerhaften Oberflächenschutz, Unterlagen und Zwischenlagen | - |

C. Hasse & Sohn
Inh. E. Rädecke GmbH & Co. KG
Sternstraße 10, 29525 Uelzen
Telefon: 0581 97353-0
Fax: 0581 97353- 2100
www.hasse.info



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND RATES vom 09. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten



| | |
|--------------------------------------|---|
| Kaltbiegeverhalten (°C) | ≤ -15 |
| Gefährliche Stoffe ^{c), d)} | Anforderungen erfüllt, siehe 5.3 EN 13707 |

- a) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von C. Hasse & Sohn Inh. E. Rädecke GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden.
- b) -
- c) Produkt enthält kein Asbest und keinen Teer
- d) Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr.-Ing. Christian Knittlmayer, Leiter Labor und Qualitätswesen
Uelzen, 19.01.2026

C. Hasse & Sohn
Inh. E. Rädecke GmbH & Co. KG
Sternstraße 10, 29525 Uelzen
Telefon: 0581 97353-0
Fax: 0581 97353-2100
www.hasse.info

