

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND
 RATES vom 09. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von
 Bauprodukten

Nummer

2640 0041 -1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps (Artikel-Nummer)	2640 0075
2. Verwendungszweck	Zur Abdichtung von Dächern.
3. Hersteller	C. Hasse & Sohn, Inh. E. Räddecke GmbH & Co. KG Sternstraße 10, 29525 Uelzen
4. Bevollmächtigter	Nicht benannt.
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	System 2+
6. Harmonisierte Norm:	EN 13707:2004 + A2:2009
Notifizierte Stelle:	0761 (MPA Braunschweig)

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen ^{a)}	Roof (t1)
Brandverhalten	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Wasserdichtheit EN 1928:2000, Methode B, 200 kPa/24 h	Bestanden
Zug-Dehnungsverhalten :	
Maximale Zugkraft längs / quer (N/50 mm)	≥ 1000 / ≥ 1000
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs / quer (%)	≥ 1,5 / ≥ 1,5
Widerstand gegen Durchwurzelung	NPD
Widerstand gegen statische Belastung (kg)	NPD
Widerstand gegen stoßartige Belastung (mm)	NPD
Widerstand gegen Weiterreißen längs / quer (N)	NPD / NPD
Festigkeit der Fugenähte:	
Schälfestigkeit (N/50 mm)	NPD
Scherfestigkeit (N/50 mm)	NPD
Dauerhaftigkeit ^{b)} :	
Oberlagen mit dauerhaften Lichtschutz und Einzellagen	-
Oberlagen und Einzellagen ohne Oberflächenschutz	-
Oberlagen mit dauerhaften Oberflächenschutz, Unterlagen und Zwischenlagen	NPD

C. Hasse & Sohn
 Inh. E. Räddecke GmbH & Co. KG
 Sternstraße 10, 29525 Uelzen
 Telefon: 0581 97353-0
 Fax: 0581 97353-2100
www.hasse.info



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND RATES vom 09. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten



Kaltbiegeverhalten (°C)	≤ -25
Gefährliche Stoffe ^{c), d)}	Anforderungen erfüllt, siehe 5.3 EN 13707

a) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von C. Hasse & Sohn Inh. E. Räddecke GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden.

b) Oberlagen mit dauerhaften Oberflächenschutz, Unterlagen und Zwischenlagen.

c) Produkt enthält kein Asbest und keinen Teer

d) Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr.-Ing. Christian Knittlmayer, Leiter Labor und Qualitätswesen
Uelzen, 19.01.2026

C. Hasse & Sohn
Inh. E. Räddecke GmbH & Co. KG
Sternstraße 10, 29525 Uelzen
Telefon: 0581 97353-0
Fax: 0581 97353-2100
www.hasse.info

